

INTERIÉROVÉ DVERE - PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Vnútorne dvere ERKÁDO sú novou kolekciou dverí, ktoré spĺňajú očakávania našich zákazníkov, od klasických modelov cez univerzálne až po moderné interiéry.

Prioritami sú kvalita a rozumná cena ako aj možnosť konfigurácie daného modelu vzhľadom na farebnosť, technológiu (ŠTANDARD, SOFT A STILE), šírky, výplne, zámky, vetranie ako aj počet skiel na izbových dverách.

VENTILÁCIA



KRÚŽKY



MRIEŽKA




VÝREZ DOLNÉHO VETRANIA

ŠÍRKA KRÍDLA	ŠÍRKA OTVORU (MM)	VÝŠKA OTVORU (MM)
„60“	290	32
„70“	340	32
„80“	390	32
„90“	440	32
„100“	490	32

VYPLNENIE

„VOŠTINA“



DREVOTRIESKA S OTVORMI



VOŠTINA A DREVOTRIESKA SÚ LEN PRE DVERE MDF

TECHNICKÉ OSVEDČENIE VNÚTORNÝCH DVERÍ MDF - AT - 15 6851 / 2005
TECHNICKÉ OSVEDČENIE VNÚTORNÝCH RÁMOVÝCH DVERÍ STILE - AT - 15 - 7673 / 2008

TECHNOLÓGIA

Dvere SOFT vyrobené najnovšou technológiou majú prídavné zvislé rámy, ktoré rozhodne zlepšuje pevnosť dverí, čo má osobitný význam pri zasklených dverách. Dvere SOFT nemajú ostré hrany, čo im dodáva na estetike a modernom vzhľade. Technológia soft spočíva v odyhovaní rovného povrchu ako aj dverného falcovania fóliou v jednom kuse, ktorej spojenie vystupuje len na jednom neviditeľnom mieste.


Dvere sú povrchovo upravené dyhou so zvýšenou odolnosťou voči poškrabaniu, čo rozhodne zlepšuje ich odolnosť pri intenzívnom používaní.

TECHNOLÓGIA

ŠTANDARD

SOFT


SOFT




KRYTKY NA ZÁVESY



SMER OTVÁRANIA DVERÍ



MLIEČNE SKLO VSG 221



REGULOVANÁ ZÁRUBŇA	TUNELY									
	"90"	"100"	"110"	"120"	"130"	"140"	"150"	"160"	"170"	"180"
s1 Šírka otvoru v stene	984	1084	1184	1284	1384	1484	1584	1684	1784	1884
s2 Šírka vonkajšej zárubne	944	1044	1144	1244	1344	1444	1544	1644	1744	1844
s3 Svetlá šírka zárubne	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
s4 Šírka krytia zárubne	1042	1142	1242	1342	1442	1542	1642	1742	1842	1942
h2 Výška otvoru v stene	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
h3 Výška vonkajšej zárubne	1955	1955	1955	1955	1955	1955	1955	1955	1955	1955
h4 Svetlá výška zárubne	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973
h5 Výška krytia zárubne	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044